

SIENINIAI SPLIT TIPO ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI XTREME HEAT



- Šildymas iki -32°C lauko oro temperatūros
- Šaldymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- Maksimali šildymo galia iki 5.6kW (12 modelis)
- SCOP 4.60
- SEER 8.50
- Energijos efektyvumo klasė A+++
- +8 °C temperatūros palaikymas šildymo režime
- Ypatingai tylus vidinis blokas (triukšmo lygis nuo 19 dB(A))
- WI-FI valdymas standartiniėje komplektacijoje
- 3 metų garantija

Modelis	Vidinis blokas		MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA)	MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA)
	Lauko blokas		MOX201-09HFN8-QRD6GW	MOX201-12HFN8-QRD6GW
Šildymo galia		kW	3.26 (0.8 ~ 4.4)	4.29 (0.8 ~ 5.6)
Šaldymo galia		kW	2.8 (0.8 ~ 3.6)	3.5 (0.8 ~ 4.7)
Elektrinis galingumas	Šildyme	kW	0.08~1.40	0.13~2.13
	Šaldyme	kW	0.06~1.20	0.06~1.59
SCOP	Šildyme (vidutinis klimatas)		4.60	
SEER	Šaldyme		8.50	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++ / A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	560	630
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	19/22/31/37	21/23/33/39
	Lauko blokas	dB(A)	56	57
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	835x295x208	
	Lauko blokas	mm	765x555x303	
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	8.7	
	Lauko blokas	kg	29.5	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8	
Freonas			R32	
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	700 (5)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20	
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	25	
Maksimalus aukščio perkrytis		m	10	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-15 ÷ 50/-32 ÷ 24	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo priedimas		Išorinis	
	Maitinimo k.	mm²	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm²	5x1.5 (ekranuotas)	
	Elektros srovė (maks.)	A	10.0	13.0
	Automatas (rekomend.)	A	16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			870	920
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			947	1002

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.